



Prosimy podać informacje o sposobie wydruku
W przypadku braku informacji
projekt zostanie wykonany z białym tłem po całości



Wybierz i pozostaw JEDNO właściwe określenie razem z grafiką
(przykłady zadruku w formularzu wytycznych projektowych)

1. Nadruk kolorowy bez poddruku (czyli bez dodatkowego białego)
2. Nadruk kolorowy z poddrukiem po całości (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem na całej powierzchni szkła)
3. Nadruk kolorowy z poddrukiem pod grafiką (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem tylko pod elementami graficznymi, obrazkami i tekstem.)

SZABLON POD NADRUK LUXORJET

Przygotowując
samodzielnie projekt
P A M I Ę T A J

G041

LUXORJET

jeśli kolorowe tło ma dochodzić do krawędzi szkła wyciągamy go poza obrys szkła po 10 mm z każdej strony

minimalna rozdzielczość ilustracji lub zdjęć 300 dpi

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

! W związku z ręczną obróbką szkła szablony mogą się nieznacznie różnić od finalnego produktu.

obszar, w którym należy umieścić istotne elementy, tj. tekst, logo itp.

UWAGA!
SZKŁO MA ZIELONĄ BARWĘ
Kolorystyka wydruku na szkło może różnić się od kolorów umieszczonych w projekcie

G041

Prosimy nie usuwać szarego tła

SZABLON POD GRAWER

Przygotowując
samodzielnie projekt
P A M I Ę T A J

G041

GRAWER

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70% czerni skali CMYK

przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor paleta farb w oddzielnym pliku

odległość najniższej położonych napisów od podstawy 20 mm

! W związku z ręczną obróbką szkła szablony mogą się nieznacznie różnić od finalnego produktu.

G041